

# RASANT

## Qualitätsfeuerlöscher Typ: KS 2 BG ÖNORM EN 3 Kohlendioxid-Feuerlöscher 2 kg

Dauerdruckfeuerlöscher mit  
 abstellbarer Druckhebelarmatur

Kohlendioxid-Feuerlöscher sind für  
 folgende Brandklassen geeignet:



KS 2 BG

34B •



### Ausstattung

Stahlbehälter Bauart zugelassen mit TÜV-Prüfung, abstellbares Druckhebelventil Baumustergeprüft mit Berstscheibensicherung, Behälterprüfdruck 250 bar, serienmäßig mit Standring und Wandhalterung.

### Verwendung

rückstandsloses u. umweltfreundliches Löschen, geeignet für Brände bei EDV, Elektrogeräten, Küchen, Labors.

### Einsatz

- schnelle und einfache Bedienung,
- Löschmittelstrahl ist jederzeit abstellbar
- prüf- bzw. nach Brandeinsatz nachfüllbar

### Techn. Daten

KS 2 BG, Type K2/B zugelassen gem. ÖNORM EN 3  
 Löschmittel: Kohlendioxid  
 Temperaturfunktionsbereich: -30 bis +60° C  
 Höhe 460 mm, Breite 250 mm, Tiefe 125 mm  
 Gesamtgewicht/kg: 5,96

