

RASANT

Qualitätsfeuerlöscher Typ: KS 5 BG ÖNORM EN 3 Kohlendioxid-Feuerlöscher 5 kg

Dauerdruckfeuerlöscher mit
abstellbarer Druckhebelarmatur

Kohlendioxid-Feuerlöscher sind für
folgende Brandklassen geeignet:



KS 5 BG

89B



Ausstattung

Stahlbehälter Bauart zugelassen, abstellbares
Druckhebelventil Baumustergeprüft mit
Berstscheibensicherung, Behälterprüfdruck
250 bar, serienmäßig mit Spannring und
Wandhalterung.

Verwendung

rückstandsloses u. umweltfreundliches Lö-
schen, geeignet für Brände bei EDV, Elektro-
geräten, Küchen, Labors.

Einsatz

- schnelle und einfache Bedienung,
- Löschmittelstrahl ist jederzeit abstellbar
- prüf- bzw. nach Brandeinsatz nachfüllbar.

Techn. Daten

Type KS 5 BG, zugelassen gem. ÖNORM EN 3
Löschmittel: Kohlendioxid
Temperaturfunktionsbereich: -30 bis +60° C
Höhe 745 mm, Breite 250 mm, Tiefe 150 mm
Gesamtgewicht/kg: 13,80

