

RASANT

Feuerlöscher Typ: Pi 6 GS/Pi 9 GS/Pi 12 GS ÖNORM EN 3 Pulver-Feuerlöscher 6/9/12 kg

Aufladefeuerlöscher mit
Schlagknopfarmatur

Pulver-Feuerlöscher sind für
folgende Brandklassen geeignet:



Pi 6 GS	34A	183B	•
Pi 9 GS	55A	233B	•
Pi 12 GS	55A	233B	•



Ausstattung

Stahlblechbehälter entsprechend ÖNORM-EN 3-7
hochwertige Schlagknopfarmatur aus Messing,
Schlauch mit abstellbarer Löschpistole, innen liegender
CO2 Patrone, serienmäßig mit Standring und Wandhalter.

Verwendung

Heizanlagen, Garagen, Werkstätten, LKW, Busse,
Einfamilienhaus, Mineralölbetriebe, Lagerräume.

Einsatz

- schnelle und einfache Bedienung
- Löschmittelstrahl ist jederzeit abstellbar
- prüf- bzw. nach Brandeinsatz nachfüllbar

Techn. Daten

Pi 6 GS, Type GPD6E zugelassen gem. ÖNORM EN 3
Löschmittel: ABC-Pulver
Treibmittel: Kohlendioxid
Temperaturfunktionsbereich: -30 bis +60 C
Höhe 520, Breite 245, Tiefe 160 mm, Gew. 10,8 kg

Pi 9 GS, Type GPD9 zugelassen gem. ÖNORM EN 3
Löschmittel: ABC-Pulver
Treibmittel: Kohlendioxid
Temperaturfunktionsbereich: -30 bis +60 C
Höhe 545, Breite 270, Tiefe 190 mm, Gew. 14,9 kg

Pi 12 GS, Type GPD12E zugelassen gem. ÖNORM EN 3
Löschmittel: ABC-Pulver
Treibmittel: Kohlendioxid
Temperaturfunktionsbereich: -30 bis +60 C
Höhe 620, Breite 300, Tiefe 190 mm, Gew. 18,5 kg



Lieferant: