

RASANT

Qualitätsfeuerlöscher Typ: SD 50 E Schaum-Feuerlöscher fahrbar 50 Liter

Dauerdruckgerät

Schaum-Feuerlöscher sind für folgende Brandklassen geeignet:



SD 50 E

•

IV

50 LE



Ausstattung

Edelstahlbehälter gem. EN 1866 mit Baumusterzulassung gemäß Druckgeräterichtlinie 97/23/EG, abstellbarer Hebelarmatur, Manometer, Schlauch mit abstellbarer Löschpistole

Verwendung

Industrieanlagen, Lagerhallen, Großgaragen, Mineralölbetriebe

Einsatz

- schnelle und einfache Bedienung
- Löschmittelstrahl ist jederzeit abstellbar
- prüf- bzw. nach Brandeinsatz nachfüllbar

Techn. Daten

Type: SD 50 E
Prüfnummer: MED/0497/179/09
Gesamtgewicht/kg: ca. 80 kg
Löschmittel: A 3 F Schaum + Wasser
Treibmittel: Stickstoff
Spritzweite: ca. 6 m
Spritzhöhe: ca. 3 m
Spritzdauer: ca. 37 sec.
Temperaturfunktionsbereich: SD 50 E +5 bis +60° C
Temperaturfunktionsbereich: SD 50 E F20 -20 bis +60° C
Temperaturfunktionsbereich: SD 50 E F30 -30 bis +60° C
Höhe 1.100 mm, Breite 480 mm, Tiefe 560 mm



Lieferant: